

# ECO ecofloor

## Allgemeines

Ein speziell für die neuen Anforderungen im Reinigungs- und Pflegebereich entwickeltes Produkt. Für alle wasserfesten Bodenbeläge, beschichtet oder insbesondere auch für nichtbeschichtete (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststein, Colovinyl, Gummi und Epoxydharz). Ergibt einen leichtglänzenden, schmutzabweisenden und trittfesten Schutzfilm, welcher durch Aufpolieren hochglänzend wird.

## Anwendungsbereich

Für alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, PVC, Linoleum, Colovinyl, PU, Natur- und Kunststein, Gummi und Epoxydharz.

ECO ecofloor kann vielseitig eingesetzt werden:

- als ergiebiges Produkt für das Nasswischverfahren
- zum gründlichen Cleanern
- für den Gebrauch in Reinigungsautomaten

## Hinweise für die Verarbeitung

Nasswischverfahren: 0,5 – 2 dl auf 10 Liter Wasser. Gebrauchslösung mit Nasswischgerät auf dem Boden verteilen, kurz einwirken lassen, Schmutzwasser aufnehmen und trocknen lassen. Durch Aufpolieren wird der Schutzfilm hochglänzend.

Cleanern und

Erstpflge: Pur oder 1:1 verdünnt anwenden.

Reinigungsautomat: 0,5 – 2 dl auf 10 Liter Wasser.

## Besondere Hinweise

Nicht geeignet für unversiegelte Holz- und Korkböden.

Halten Sie die Dosierungshinweise ein. Die korrekte Dosierung verringert den Wasserbrauch und die Wasserverschmutzung. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
pH-Wert	konzentriert: 8 / 1%ige Lösung: 7
Inhaltsstoffe	nichtionische Tenside, anionische Tenside, Konservierungsmittel, Duftstoffe, Farbstoffe, Wasser.